


- Fabricamos puertas de alta resistencia con cerradura de seguridad.
- Nuestras puertas se instalan sobre el marco de la puerta con una fácil instalación y desmontaje.
- Disponibles en diferentes acabados.
- Puerta metálica de 3 y 2 mm combinados con acabado vinílico imitación madera.
- Resistencia a carga estática y efracción RC4, según UNE EN :2011.
- Medidas estándar 205x98 cm.
- Posibilidad de fabricar cualquier medida.
- Cerradura de seguridad de Borjas con 5 llaves embutida y protegida con placa anti taladro.



PUNTO DE ANCLAJE SUPERIOR E INFERIOR



PLETINA ESPECIAL



CERRADURA PASANTE DE DOBLE ENTRADA



PUNTO DE ANCLAJE FRONTAL REFORZADO



Especificaciones técnicas

Modelo	Puerta anti okupa SEKDOOR	
Apariencia	Material	Acero Metálico / Galvanizado
	Peso	75Kg completa con estructura
	Tapas	Posibilidad de añadir tapas para cubrir puerta base
	Color	Galvanizado / Posibilidad de adecuar con vinilo de color
	Seguridad	Resistencia a carga estática y efracción RC4, según UNE EN 1627:2011.
	Protección	Sistema Anti-Apalancamiento frontal y lateral
Estructura	Medidas	204x88x8 / 204x98x8 / A medida
	Montaje	Montaje sobre bastidor de madera/Metálico
	Agujeros de sujeción	32
Puerta	Medidas	204x88x5 / 204x98x8 / A medida
	Apertura	Derecha / Izquierda
	Grosor de plancha	3/2 mm combinados con barras de refuerzo
	Medidas Paso Interior	195x62
	Grado de Apertura	95º
Cerradura	Tipo	Borjas Anti ganzúa embutida
	N.º Fijaciones	Superior / Frontal con 4 cilindros / Inferior
	Llaves	Tipo Ezcurra de doble diente
	Protección	Placa Anti-Taladro de 4mm
	Apertura sin llave	Compatible. Necesario modulo apertura sin llave Da-

